



● Оптические адаптеры не входят в комплект поставки.

ОПИСАНИЕ

Оптическая коммутационная полка или кросс используется для соединения оптического кабеля и оптического коммутационного шнура. В комплект поставки входят сплайс-кассета для установки сварных соединений в защитных гильзах. На лицевой панели кросса размещены 24 разъема для установки оптических адаптеров типа LC duplex / SC simplex. Благодаря встроенному органайзеру и под углом расположенным оптическим адаптерам соблюдаются правильные радиусы изгиба коммутационных шнуров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество портов	24
Тип используемых адаптеров	LC duplex / SC simplex
Конструкция	фиксированная лицевая панель
Высота	1U
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Количество кабельных вводов	4
Диаметр вводимого кабеля	до 16 мм
Количество установленных кассет	2
Габариты	425 x 311 x 43 мм
Цвет	черный
Упаковка	индивидуальная картонная коробка

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

FPWM48DLC1BL

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус кросса	1 шт
Планка под адаптеры	4 шт
Заглушка адаптера	24 шт
Сплайс-кассета	2 шт
Кабельная стяжка	10 шт